

AKSU NAZ AHTAPOT MİST BLOWER CİHAZINA AİT TEKNİK BİLGİ

İLAÇLAMA DONANIMI VE SİSTEMİ

- İlacın korozyon etkilerine dayanıklı plastik hammaddelerden üretilmiştir. 5lt. İlaç deposu harici bağlanabilmektedir. İlaç emiş hortumları uygun deponun içerisinden emiş yapabilmektedir. İlaç, dezenfeksiyon, koku ve nem için ayrı ayrı depolar kullanılmalıdır.
- Cihazın ilaç ayar vanasının ayarı yapılmadan bile, üç kademede uygulanabilmektedir.
 - a-) Depo motorun 30cm yukarısında olduğunda ortalama, 5lt. su, 5dk.' da
 - b-) Depo motorun hizasında iken ortalama, 5lt. su, 12dk.' da
 - c-) Depo motorun 30cm altında olduğunda ise ortalama, 5lt. su, 18dk.' da bitmektedir.
- İlaçlama cihazı hacim ve yüzey ilaçlamalarına uygundur.
- ISO 9001, CE, TSE-HYB, Yerli Malı Belgeleri ile Tarım Bakanlığından onaylı ve ruhsatlıdır.
- İlaçlama cihazı ergonomik yapısıyla her yere rahatlıkla girebilme özelliğine sahiptir.
- Duvara pratik monte edilebildiği gibi, 1m yüksekliğinde bir yere asılabilir.
- Cihazla; nem, soğutma, aşı, koku giderme, toz indirme, ilaçlama ve dezenfeksiyon yapılabilmektedir. Makinenin ilaç verimi 5-100lt/h.
- Bir motordan dört çıkış** ile aynı ve ayrı yönlerde bakabilen mist blower özelliği.

ELEKTRİK MOTORU

- Elektrik motoru hava soğutmalıdır.
- Hava üretimini 1200W'lık elektrikli motoru sağlamaktadır.
- Elektrik motoru üzerinde hava filtresi bulunmaktadır.
- Elektrik motorunda yedek parça ve servis sorunu bulunmamaktadır.

EMNİYET VE GÜVENLİK ŞARTLARI

- İlaçlama cihazı **paslanmaz çelik** kafesleme sistemi ile etkin bir koruma altına alınmıştır.
- İlaç deposu güvenli ve uygun bir konuma sahip olmalıdır. Depo üç konumda tutulabilir.
- Makine üzerinde kullanılan kablolar TSE belgeli, gerilime dayanıklı ve yüksek standarttır.
- Cihazda kullanılan sıvı üretim ve taşıma sistemleri korozyona ve ilaç kimyasallarına karşı dayanıklıdır.
- Kullanıcının, kulak seviyesindeki ses düzeni; ortalama 84 dB (A) geçmemektedir.
- İlaçlama cihazına, 2 yıl fabrikasyon hatalara karşı garanti ile 15 yıl yedek parça ve ücrete tabi servis garantisi verilmektedir.

AKSU Mist Blower Cihazlarının **Damla Analiz Sonuçları** (Tek yetkili merci, Tarım Bakanlığı tarafından)

Title	Average	σ	Min	Max
Trans (%)	92.5	2.185	88.8	96.8
Dv(10) (μ m)	25.58	1.482	21.74	28.72
Dv(50) (μ m)	62.01	2.83	57.6	69.35
Dv(90) (μ m)	117.5	5.378	110.4	131.4
%V < 10 μ (%)	1.092	0.1937	0.8577	1.632
D[4][3] (μ m)	68.65	5.319	63.37	88.04
D[3][2] (μ m)	46.41	1.723	43.44	51.26
Cv (PPM)	11.72	4.385	4.73	17.68
Span	1.481	0.04176	1.429	1.636



